

FICHE TECHNIQUE

STOP TROTTOIR

PLV
EXTÉRIEURES

Résiste au vent !

ESQUIVENT :

Usage : l'ESQUIVENT est un piètement spécialement conçu pour la réalisation de panneau de trottoir. La conception même du panneau en fer apporte une meilleure résistance aux chocs et une très grande stabilité par sa dimension et son poids (12 à 14 kg).

Ces panneaux de trottoir peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques : piètement en fer plat acier avec traitement anti-corrosion et peinture époxy blanche. Le piètement est équipé de deux ressorts.

Les stop trottoir **ESQUIVENT** résistent parfaitement au vent et aux intempéries grâce au traitement anti-corrosion et à leur peinture epoxy de couleur blanche. Vous trouverez un embout en plastique noir à chaque extrémité des plats en acier.

Un système anti corrosion des pieds est également disponible sur ces produits.

Largeur 545 x longueur 1000 mm pour les petits, et largeur 700 mm x longueur 1000 mm pour les grands formats.

Support utilisable pour votre marquage : plaque de PVC espansé , épaisseur 10 mm.

Montage : produit livré en kit



DRANCOURT SARL

10 rue de Paris - 45600 Saint Père sur Loire
Tél : 02 38 36 95 53 - Fax : 02 38 36 93 12
Mail : drancourtsarl@gmail.com

WWW.DRANCOURT.FR

